



- 230V Direkt-Elektroschrauber - kein Netzteil erforderlich
- Hochpräzise Abschaltkupplung mit +-3% Genauigkeit
- Ergonomisches Design
- Stufenlose Drehmomenteinstellung
- Wartungsfrei, kompakt, leicht und einfach in der Anwendung
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend

Modell		SK-B5212L SK-B5212P	SK-B5212LF SK-B5212PF	SK-B5217LF SK-B5217PF	SK-B5222L SK-B5222P
Spannung		AC 220-240V 50/60Hz			
Drehmoment		0,15 - 1,18 Nm	0,15 - 1,18 Nm	0,29 - 1,67 Nm	0,39 - 2,16 Nm
Genauigkeit		+-3%			
Drehmomenteinstellung		stufenlos			
Leerlaufdrehzahl		1200	2000	2000	1200
Schraubengrößen	Gewindeschraube	1,6 - 3,0	1,6 - 3,0	1,6 - 3,5	2,3 - 4,0
	Selbstschneidend	1,6 - 2,6	1,6 - 2,6	1,6 - 3,0	2,3 - 3,5
Gewicht		470 g			
Länge		245,9 mm			
Bit Typ (Standard Typ B)					