



- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- Kleinste Abmessungen für enge Platzverhältnisse
- L: Hebelstart; U: Kabelabgang oben
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HLN V3.0/3.1)

Modell	SKD-TBK20L(U)-ESD	SKD-TBK30LF(U)-ESD	SKD-TBK30L(U)-ESD	SKD-TBK35LF(U)-ESD	SKD-TBK50L(U)-ESD	SKD-TBK50LF(U)-ESD	SKD-TBK70L(U)-ESD
Spannung	DC 40V						
Leistung	50W						
Drehmoment	0,3 - 2,0 Nm	1,0 - 3,0 Nm	0,8 - 3,0 Nm	1,2 - 3,5 Nm	2,0 - 5,0 Nm	2,0 - 5,0 Nm	2,5 - 7,0 Nm
Genauigkeit	+5%						
Drehmoment-Einstellung	stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	1200	3300	1200	1700	700	1000	850
Schraubengrößen	Gewindeschraube	2,3 ~ 3,5	2,6 ~ 4,0	2,6 ~ 4,0	2,6 ~ 4,0	4,0 ~ 5,0	4,0 ~ 5,0
	Selbstschneidend	2,3 ~ 3,0	2,6 ~ 3,5	2,6 ~ 3,5	2,6 ~ 3,5	<4	<4
Gewicht	700 g						
Länge	185 x 150 mm						
Netzteile & Controller	SKP-40B-HLN-800, SKP-BC40HL-800 V3.0/3.1						
Bit Typ (Standard Typ B)							